



YUK600-1A-RF 单路音频有线接收解码器



>> 产品介绍 Product Presentation

YUK600-1A-RF 单路音频有线接收解码器，支持单频点 RF/2 路 ASI/2 路 IP 输入，单路模拟立体声/单路 AES/EBU 音频/2 路 ASI/单路 IP 输出，支持 1080P/1080I/720P/576I/480I 多种分辨率，支持 DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG 等音频。IP1 支持 UDP/RTP 输入输出，IP2 支持多协议 IP 输入：支持 UDP 多播/RTMP/HLS/HTTP/SRT/RTSP 协议。

>> 产品特点 Product Characteristics

- ❖ 支持多种输入方式：支持单频点 RF/2 路 ASI/2 路 IP 输入
- ❖ RF 支持 DVB-C/DTMB/DVB-T
- ❖ 输出接口丰富：支持单路模拟立体声/单路 AES/EBU 音频/2 路 ASI/单路 IP 输出
- ❖ 支持 DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG 等音频
- ❖ 多协议 IP 输入
- ❖ IP2 支持 UDP 多播/RTMP/HLS/HTTP/SRT/RTSP 协议
- ❖ IP1 与 ASI 输入/输出可支持复用功能
- ❖ 分辨率可自动识别或手动设置。
- ❖ 友好的使用界面以及便于操作的菜单系统，可在液晶上完成所有操作功能。
- ❖ 基于 B/S 的 Web 网管。
- ❖ 双电源配置

RF输入		
DVB-C/DT MB/DVB-T	输入	1×RF输入, 1×RF 环出 75Ω
	输入频率	48~862MHz
	输入电平	45~75dbuV
	调制方式	16/32/64/128/256QAM
ASI输入输出		
ASI输入接口	2×BNC, 75Ω	
ASI输出接口	2×BNC, 75Ω	
执行标准	DVB-ASI, EN50083-9	
输出码率	≤200Mb/s	
TS over IP		
IP1接口	1×RJ-45, 10/100/1000 Base-T 支持UDP/RTP输入输出	
IP2接口	1×RJ-45, 10/100 Base-T 支持UDP多播/RTMP/HLS/HTTP/SRT/RTSP输入	
IP1有效码率	600Mb/s	
帧长度	(1-7) X188字节可调	
传输协议	UDP/RTP, Unicast (单播)、Multicast (组播)	
数据音频解码器		
标准	MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II,MPEG-2 AAC,MPEG-4 AAC LC 2-CHANNEL/5.1 CHANNEL AC3/DRA/EAC3	
音频输出		
接口	2x XLR (3芯卡侬) 和1xAES/EBU (3芯卡侬)	
输出音频模式	Left, Right, Dual Mono, Stereo	
本地和远程管理		
接口	1×RJ-45, 10/100/1000 Base-T网管接口	
远程控制	HTTP Web	
本地控制	HTTP Web	
设备升级	IP	
物理规格		
体积	485*350*44mm(含挂耳)	
重量	净重5KG	
z电源	AC 90V ~ 250V, 50/60Hz	

功耗	24W (不含LNB供电)
工作温度	0 ~ 45°C
储存温度	-10 ~ 60°C
湿度	10 ~ 90% (非凝结)

» 合作案例 Cooperation case

- ❖ 北京电视台
(门头沟电视台、顺义电视台、怀柔政府信息办、石景山电视台等)
 - ❖ 湖南省电视台
(湖南省经济频道、湖南省国际频道、湖南省直播大事件现场直播等)
 - ❖ 湖北省电视台
(湖北省电台、仙桃电视台、荆州电视台、黄冈电视台、天门电视台等)
 - ❖ 黑龙江省电视台
(黑龙江省电台、哈尔滨市电视台, 大庆电视台, 绥化电视台等)
 - ❖ 广西省电视台
(贺州电视台、北海电视台、贵港电视台、梧州电视台等)
 - ❖ 山东省电视台
(潍坊电视台、山东教育台、威海市网络公司、青岛电视台等) 以及其他省, 市, 县, 各级电视台, 电台及网络公司
-
- ❖ 我公司保留一切权利, 如上述产品的规格有任何变化, 恕不另行通知。
 - ❖ 上述规格仅作技术资料, 并不具有法律权利。
 - ❖ 如有任何疑问, 请联系我公司销售团队。



北京裕宽科技有限公司

地址: 北京昌平区沙河镇丰善村东路1号新飞达工业园东区5层F5-7
电话: 010-60739508
传真: 010-60739608
网址: www.bjyukuan.com